

# KANALIZAČNÍ ŘÁD

## KNĚŽEVES

**Městský úřad Rakovník - odbor životního prostředí**

Schváleno se pod podmínkami rozhodnutí

č.j. MUR/37739/2021 ze dne 10.8.2021 



## OBSAH

1. Titulní list kanalizačního řádu
2. Úvodní ustanovení kanalizačního řádu
  - 2.1. Cíle kanalizačního řádu
  - 2.2. Odpadní vody
  - 2.3. Vybrané povinnosti producentů odpadních vod vyplývající z kanalizačního řádu
3. Popis území
  - 3.1. Charakter lokality
4. Technický popis stokové sítě
  - 4.1. Popis a hydrotechnické údaje
  - 4.2. Grafická příloha č. 1
5. Údaje o čistírně
  - 5.1. Projektovaná kapacita ČOV
  - 5.2. Limity vypouštění odpadních vod
6. Údaje o recipientu
7. Seznam látek
8. Nejvyšší přípustné znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace
  - 8.1. Splaškové odpadní vody
  - 8.2. Ostatní odpadní vody
9. Opatření při poruchách, haváriích a mimořádných událostech
10. Kontrola dodržování kanalizačního řádu
  - 10.1. Povinnosti producentů odpadních vod
  - 10.2. Informace o sledovaných producentech
  - 10.3. Rozsah a způsob kontroly odpadních vod
11. Aktualizace a revize kanalizačního řádu

## 1. TITULNÍ LIST KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

### KANALIZACE PRO VEŘEJNOU POTŘEBU MĚSTYS KNĚŽEVES

Identifikační číslo majetkové evidence stokové sítě (podle vyhlášky č. 428/2001 Sb.):

**Stoková síť Kněževes:** 2121-666866-00243868-3/1 (vlastník  
Městys Kněževes)

**Přiváděcí stoka Kněževes:** 2121-666866-00243868-3/2 (vlastník  
Městys Kněževes)

Identifikační číslo majetkové evidence čistírny odpadních vod (podle vyhlášky  
č. 428/2001 Sb.):

**ČOV Kněževes:** 2121-666866-00243868-4/1 (vlastník  
Městys Kněževes)

Působnost tohoto kanalizačního řádu se vztahuje na vypouštění odpadních vod do oddílné stokové sítě obce Kněževes zakončené čistírnou odpadních vod Kněževes.

**Vlastník kanalizace:** Městys Kněževes

**Identifikační číslo:** 00243868

**Sídlo:** Václavské nám. 124, 270 01 Kněževes

**Provozovatel kanalizace:** Městys Kněževes

**Identifikační číslo:** 00243868

**Sídlo:** Václavské nám. 124, 270 01 Kněževes

**Zpracovatel kanalizačního řádu:** Ing. Eva Kršková

**Datum zpracování:** únor 2021

Záznamy o platnosti kanalizačního řádu:

Kanalizační řád byl schválen podle § 14 zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, (dále jen zákon o vodovodech a kanalizacích) rozhodnutím vodoprávního úřadu – Městského úřadu Rakovník, odboru životního prostředí

dne..... pod č.j. ....

.....  
razítko a podpis úřadu

**Důležitá telefonní čísla:**

- nepřetržitá služba dispečinku RAVOS, s.r.o. (zajišťující servisní služby kanalizace a ČOV) **tel. 840 111 116 nebo 601 278 278** nebo ČOV Rakovník **313 512 265** (v pracovní době 7-15 hod)
- Hasičský záchranný sbor ČR **tel. 150, 112**
- vodoprávní úřad – Městský úřad Rakovník, odbor životního prostředí **tel. 313 259 237, 313 259 295, havarijní linka 720 960 067**
- správce povodí - Povodí Vltavy, s.p. **tel. 724 067 719**
- Česká inspekce životního prostředí, Ol Praha **tel. 731 405 313**

## 2. ÚVODNÍ USTANOVENÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Účelem kanalizačního řádu je stanovení podmínek, za nichž se producentům odpadních vod (odběratelům) povoluje vypouštět do kanalizace odpadní vody z určeného místa v určitém množství a v určité koncentraci znečištění v souladu s právními normami – zejména zákonem č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích a zákonem č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (zákon o vodách), v platném znění (dále jen zákon o vodách) a to tak, aby byly plněny podmínky vodoprávních povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových.

Základní právní normy určující existenci kanalizačního řádu a předmět a vztahy z něj plynoucí:

- zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (zejména §§ 9, 10, 14, 18, 19, 32, 33, 34, 35);
- zákon č. 254/2001 SB., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění (§ 16);
- vyhláška č. 428/2001 Sb., kterou se provádí zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění (§§ 9, 14, 24, 25, 26).

### 2.1 CÍLE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Kanalizační řád vytváří právní a technický rámec pro užívání stokové sítě tak, aby zejména:

- byla plněna rozhodnutí vodoprávního úřadu,
- nedocházelo k porušení materiálu stokové sítě a objektů,
- bylo zaručeno bezporuchové čištění odpadních vod v čistírně odpadních vod a dosažení vhodné kvality kalu,
- byly odpadní vody odváděny plynule, hospodárně a bezpečně,
- byla zaručena bezpečnost zaměstnanců pracujících v prostorách stokové sítě a čistírny odpadních vod.

## 2.2 ODPADNÍ VODY

V aglomeraci (městysi Kněžves) vznikají následující odpadní vody:

- **splaškové odpadní vody:** odpadní vody z obytných budov a budov, kde jsou poskytovány služby (vyjma stravovacích), **které vznikají převážně jako produkt lidského metabolismu a činností v domácnostech,**
- **odpadní vody z občanské vybavenosti** (např. školní kuchyně, jídelny, restaurace, kadeřnictví a podobná zařízení) **a drobné řemeslné výroby,**
- **průmyslové odpadní vody: odpadní vody vznikající při výrobních a podnikatelských činnostech.**

**Do stokové sítě je zakázáno odvádět dešťové vody ze zpevněných ploch a nemovitostí.**

## 2.3 ZÁKLADNÍ POVINNOSTI PRODUCENTŮ ODPADNÍCH VOD VYPLÝVAJÍCÍ Z KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

- Vypouštění odpadních vod do kanalizace vlastníky pozemku nebo stavby připojenými na kanalizaci a produkujícími odpadní vody (tj. producent, odběratel) v rozporu s tímto kanalizačním řádem je **zakázáno** (§ 10 zákona o vodovodech a kanalizacích), je neoprávněné a podléhá sankcím.
- Vlastník pozemku nebo stavby připojené na kanalizaci nesmí z pozemku či stavby vypouštět do kanalizace odpadní vody do nich dopravené z jiných nemovitostí (tj. pozemků, staveb či zařízení) bez souhlasu provozovatele kanalizace.
- Nově lze na kanalizaci napojit pouze stavby a zařízení, u nichž vznikající odpadní vody nepřesahují před vstupem do kanalizace míru znečištění přípustnou kanalizačním řádem (viz tabulka č. 1 v kapitole 8). V případě přesahování stanovené míry znečištění je producent povinen odpadní vody před vstupem do kanalizace předčišťovat, popř. předem projednat s provozovatelem podmínky vypouštění těchto odpadních vod.
- Vlastník kanalizace je povinen podle ustanovení § 25 vyhlášky č. 428/2001 Sb. změnit nebo doplnit kanalizační řád, změnil-li se podmínky, za kterých byl schválen.
- Kanalizační řád je výchozím podkladem pro uzavírání smluv na odvádění odpadních vod kanalizací mezi provozovatelem a producentem. Povinnost uzavřít smlouvu o odvádění odpadních vod kanalizací mají všichni producenti odpadních vod.
- Další povinnosti vyplývající z kanalizačního řádu jsou uvedeny v následujících kapitolách.

### 3. POPIS ÚZEMÍ

#### 3.1 CHARAKTER LOKALITY

Městys Kněževy se nachází 8 km severozápadně od města Rakovníka na silnici č. II/227 směrem na Karlovy Vary. V lokalitě žije cca **1010** trvale bydlících obyvatel. Nadmořská výška se pohybuje okolo 370 m n.m.

Odpadní vody jsou odváděny gravitačně na čerpací stanici na jižním okraji městyse a odtud dopravovány výtlačkem na čistírnu odpadních jížně od městyse.

Vyčištěné odpadní vody z ČOV Kněževy jsou vypouštěny do bezejmenného levostranného přítoku Kolečovického potoka.

Zásobení pitnou vodou je realizováno převážně z vodovodu pro veřejnou potřebu a z menší části z lokálních zdrojů – studní individuálního zásobování. Na vodovod je napojeno cca 900 obyvatel. V roce 2020 bylo odebráno z vodovodu průměrně 89 m<sup>3</sup>/den.

Na kanalizaci je napojeno cca 860 obyvatel. V roce 2020 představovalo množství vypouštěných odpadních vod průměrně 105 m<sup>3</sup>/den. Dle přepočtu podle látkového znečištění byla ČOV v roce 2020 zatížena na úrovni 1335 EO.

### 4. TECHNICKÝ POPIS STOKOVÉ SÍTĚ

#### 4.1 POPIS A HYDROTECHNICKÉ ÚDAJE

Označení (název): stoková síť Kněževy

Druh systému: oddílný

Tento kanalizační řád zahrnuje oddílnou stokovou síť městyse Kněževy včetně čistírny odpadních vod.

**Přehled stokové Kněževy:**

Celková délka stokové sítě je 6876,18 m, ke dni 31.5.2021 bylo připojeno 362 ks přípojek. Kanalizační systém obce je vybudován jako oddílný, charakterem se jedná především o městské odpadní vody.

**Přehled jednotlivých stok, materiálů a jejich délek je uveden v následující tabulce:**

Stoka	DN 300	DN 250	DN 200	d 315
A	1031,41			
A 1	1092,85	111,05		
A 1-1		25,03		
A 1-1-1	66,6	57,4	11,7	
A 1-2	116,58			
A 1-3	141,88	154,02		
A 1-4	116,7			

A 1-5	98,18			
A 1-6	161,46			
A 1-6-1		147,24		
A 1-7	303,65			
A 1-7-1		146,71		
A 1-8	377,4			
A 1-8-1	79,1			
A 1-9		119,89		
A 1-10	11,23	77,04		
A 2	526,9			
A 3	407,19			
A 4	662			
A 4-1		133		
A 4-2		69		
A 5		56		
Výtlak				574,97
Součet	5193,13	1096,38	11,7	574,97
<b>Celkem</b>				<b>6 876,18</b>

## 4.2 GRAFICKÁ PŘÍLOHA

Grafická příloha č. 1 obsahuje základní situační údaje o kanalizaci.

## 5. ÚDAJE O ČISTÍRNĚ ODPADNÍCH VOD

Kanalizační systém je zakončen mechanicko-biologickou ČOV, která má projektovanou kapacitu 1 400 EO. ČOV byla uvedena do provozu v roce 2014.

## 5.1 PROJEKTOVANÁ KAPACITA ČOV

### Množství odpadních vod

Projektovaná kapacita ČOV 1 400 EO s maximálním denním přítokem 2,4 l/s, látkové zatížení 84 kg/O<sub>2</sub>/den

Projektovaná kapacita ČOV:  $Q_{24}$  (prům. denní přítok) = 210 m<sup>3</sup>.d<sup>-1</sup> = 2,4 l.s<sup>-1</sup>  
 $Q_d$  (denní max.) = 294 m<sup>3</sup>.d<sup>-1</sup> = 3,4 l.s<sup>-1</sup>  
 $Q_h$  (hodinové max.) = 22,7 m<sup>3</sup>.h<sup>-1</sup> = 6,3 l.s<sup>-1</sup>

### Látkové zatížení za rok 2020

	Jednotka	Přítok na ČOV
BSK <sub>5</sub>	kg.d <sup>-1</sup>	68,4
ChSK-Cr	mg.l <sup>-1</sup>	1312,3
Nerozpuštěné látky	mg.l <sup>-1</sup>	350,4
N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	mg.l <sup>-1</sup>	99,5
P-celk.	kg.d <sup>-1</sup>	0,19

## 5.2 LIMITY VYPOUŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD

### Limity pro vypouštění odpadních vod

Jsou dány povolením Městského úřadu Rakovník, odboru životního prostředí ze dne 7.10.2011 pod spis.zn. OŽP/43344/2011/FP ve znění změny ze dne 14.10.2016 pod spis.zn. OZP01/35465/2016/Sm s platností do 1.11.2021.

	„p“ (mg.l <sup>-1</sup> )	„m“ (mg.l <sup>-1</sup> )	celoroční průměr (mg.l <sup>-1</sup> )	bilanční hodnoty (t.r <sup>-1</sup> )
BSK <sub>5</sub>	22	30	---	1,0
CHSK <sub>Cr</sub>	75	140	---	3,8
NL	25	30	---	1,0
N-NH <sub>4</sub> <sup>+</sup>	--	20	12	0,9

## 6. ÚDAJE O RECIPIENTU

**Název recipientu:** bezejmenný levostranný přítok Kolečovického potoka

**Číslo hydrologického pořadí:** 1-11-03-0110-0-00

**Říční km výústního objektu:** 8,3

**Správce toku:** Povodí Vltavy, s.p., Holečkova 8, Praha 5



## 7. SEZNAM LÁTEK

Do kanalizace nesmí podle zákona č. 254/2001 Sb., ve znění zákona č. 150/2010 Sb., o vodách, vnikat následující látky, které ve smyslu tohoto zákona nejsou odpadními vodami:

**Zvlášť nebezpečné látky** s výjimkou těch, jež jsou, nebo se rychle mění na látky biologicky neškodné:

1. Organohalogenové sloučeniny a látky, které mohou tvořit takové sloučeniny ve vodním prostředí.
2. Organofosforové sloučeniny.
3. Organocínové sloučeniny.
4. Látky nebo produkty jejich rozkladu, u kterých byly prokázány karcinogenní nebo mutagenní vlastnosti, které mohou ovlivnit produkci steroidů, štítnou žlázu, rozmnožování nebo jiné endokrinní funkce ve vodním prostředí nebo zprostředkovaně přes vodní prostředí.
5. Rtuť a její sloučeniny.
6. Kadmium a jeho sloučeniny.
7. Persistentní minerální oleje a persistentní uhlovodíky ropného původu.
8. Persistentní syntetické látky, které se mohou vznášet, zůstávat v suspenzi nebo klesnout ke dnu a které mohou zasahovat do jakéhokoliv užívání vod.

### Nebezpečné látky

1. Metaloidy, kovy a jejich sloučeniny:

1. zinek	6. selen	11. cín	16. vanad
2. měď	7. arzen	12. baryum	17. kobalt
3. nikl	8. antimon	13. berylium	18. thalium
4. chrom	9. molybden	14. bor	19. telur
5. olovo	10. titan	15. uran	20. stříbro
2. Biocidy a jejich deriváty, neuvedené v seznamu zvlášť nebezpečných látek.
3. Látky, které mají škodlivý účinek na chuť nebo na vůni produktů pro lidskou potřebu, pocházející z vodního prostředí, a sloučeniny, mající schopnost zvýšit obsah těchto látek ve vodách.
4. Toxické, nebo persistentní organické sloučeniny křemíku a látky, které mohou zvýšit obsah těchto sloučenin ve vodách, vyjma těch, jež jsou biologicky neškodné nebo se rychle přeměňují ve vodě na neškodné látky.
5. Elementární fosfor a anorganické sloučeniny fosforu.
6. Nepersistentní minerální oleje a nepersistentní uhlovodíky ropného původu.
7. Fluoridy.
8. Látky, které mají nepříznivý účinek na kyslíkovou rovnováhu, zejména amonné soli a dusitany.
9. Kyanidy.
10. Sedimentovatelné tuhé látky, které mají nepříznivý účinek na dobrý stav povrchových vod.

## Dále

1. látky radioaktivní
2. látky infekční a karcinogenní
3. jedy, žíraviny, výbušniny, pesticidy
4. hořlavé látky a látky, které smísením se vzduchem nebo vodou tvoří výbušné, dusivé nebo otravné směsi
5. biologicky nerozložitelné tenzidy
6. zeminy
7. neutralizační kaly
8. zaolejované kaly z čistících zařízení odpadních vod
9. látky narušující materiál stokových sítí nebo technologii čištění OV na ČOV
10. látky, které by mohly způsobit ucpání kanalizační stoky a narušení materiálu stoky
11. jiné látky, popřípadě vzájemnou reakcí vzniklé směsi, ohrožující bezpečnost obsluhy stokové sítě
12. pevné odpady včetně kuchyňských odpadů a to ve formě pevné nebo rozmělněné, které se dají likvidovat tzv. suchou cestou
13. silážní šťávy, průmyslová a statková hnojiva a jejich tekuté složky, aerobně stabilizované komposty.

## 8. NEJVYŠŠÍ PŘÍPUSTNÉ ZNEČIŠTĚNÍ ODPADNÍCH VOD VYPOUŠTĚNÝCH DO KANALIZACE

### 8.1 SPLAŠKOVÉ ODPADNÍ VODY

Pro splaškové odpadní vody (viz definice v bodě 2.2 kanalizačního řádu) tj. vody z domácností se nejvyšší přípustná míra znečištění nestanovuje (viz ustanovení § 24 odst. g) vyhlášky č. 428/2001 Sb.). Míra znečištění těchto vod je dána jejich původem a místem vzniku. Pro producenty splaškových odpadních vod platí obecná ustanovení kanalizačního řádu, platné předpisy (viz bod 2. Kanalizačního řádu) a nejsou povinni sledovat kvalitu vypouštěných odpadních vod. Producenti splaškových odpadních vod platí za vypouštění odpadních vod cenu dle platného cenového výměru pro příslušné kalendářní období (stočné).

### 8.2 OSTATNÍ ODPADNÍ VODY

Stanovení nejvyšší přípustné míry znečištění odpadních vod z občanské vybavenosti a průmyslových odpadních vod vychází z celkové bilance znečištění a množství odpadních vod, které je možné do čistírny odpadních vod přivést, aniž by došlo ke zhoršení čistícího efektu nebo k poškození kanalizační sítě.

**Nejvyšší přípustná míra znečištění těchto odpadních vod vypouštěných do kanalizace (maximální koncentrační limit) pro jednotlivé ukazatele je dána tabulkou č.1.**

Producenti, kteří vypouštějí odpadní vody s mírou znečištění nižší či rovnou koncentračnímu limitu v tabulce č. 2, platí za vypouštění odpadních vod cenu dle platného cenového výměru pro příslušné kalendářní období (stočné).

Producenti, kteří vypouštějí odpadní vody s mírou znečištění vyšší než je koncentrační limit uvedený v tabulce č. 2, musí mít toto s provozovatelem kanalizace sjednané smluvně, přičemž do ceny za likvidaci odpadních vod budou promítnuty zvýšené náklady na čištění odpadních vod.

Provozovatel kanalizace je oprávněn odmítnout vypouštění odpadních vod s mírou znečištění vyšší než uvedenou v tabulce č. 2, pokud toto znečištění může ohrozit provoz kanalizace a ČOV, kvalitu vypouštěné odpadní vody z ČOV a kvalitu vzniklého kalu.

**Tabulka č. 1**

ukazatel	symbol	maximální koncentrační limit (mg/l)
Reakce vody	pH	5-10
Teplota	°C	60°
Biologická spotřeba kyslíku	BSK <sub>5</sub>	5 000
Chemická spotřeba kyslíku	CHSK <sub>Cr</sub>	10 000
Dusík amoniakální	N-NH <sub>4</sub>	200
Dusík celkový	N <sub>celk</sub>	300
Fosfor celkový	P <sub>celk</sub>	30
Rozpuštěné látky	RL	5 000
Nerozpuštěné látky	NL	1 000
Rozpuštěné anorganické soli	RAS	4 000
Sířany	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	600
Fluoridy	F <sup>-</sup>	4
Kyanidy veškeré	CN <sup>-</sup> <sub>celk.</sub>	0,4
Kyanidy toxické	CN <sup>-</sup> <sub>tox.</sub>	0,2
Uhlovodíky C 10 – C 40	C 10 – C 40	20
Nepolární extrahovatelné látky	NEL	20
Celkové tuky a oleje	EL	300
Fenoly jednosytné	FN 1	2
Aniontové tensidy	PAL – A	20
Kationtové tensidy	PAL – K	4
Neiontové tensidy	PAL – N	20
Adsorbovatelné organicky vázané halogeny	AOX	0,4
Arzen	As	0,4
Kadmium	Cd	0,2
Chrom celkový	Cr <sub>celk.</sub>	0,6
Chrom šestimocný	Cr	0,2
Kobalt	Co	0,02
Měď	Cu	2
Molybden	Mo	0,02
Rtuť	Hg	0,1
Nikl	Ni	0,2

Olovo	Pb	0,2
Selen	Se	0,02
Zinek	Zn	4

Tabulka č. 2

ukazatel	symbol	koncentrační limit (mg/l) ve 2 hodinovém (směsném) vzorku	koncentrační limit (mg/l) v bodovém (prostém) vzorku
Reakce vody	pH	6,5 – 8,5	5-10
Teplota	°C	40	50
Biologická spotřeba kyslíku	BSK <sub>5</sub>	800	1 600
Chemická spotřeba kyslíku	CHSK <sub>Cr</sub>	1 600	3 200
Dusík amoniakální	N-NH <sub>4</sub>	45	160
Dusík celkový	N <sub>celk</sub>	60	200
Fosfor celkový	P <sub>celk</sub>	10	20
Rozpuštěné látky	RL	1 500	2 500
Nerozpuštěné látky	NL	500	900
Rozpuštěné anorganické soli	RAS	1 200	2 000
Sírany	SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup>	300	600
Fluoridy	F <sup>-</sup>	2	4
Kyanidy celkové	CN <sup>-</sup> <sub>celk.</sub>	0,2	0,4
Kyanidy toxické	CN <sup>-</sup> <sub>tox.</sub>	0,1	0,2
Uhlovodíky C 10 – C 40	C 10 - C 40	10	20
Nepolární extrahovatelné látky	NEL	5	8
Celkové tuky a oleje	EL	80	160
Fenoly jednosytné	FN 1	1	2
Aniontové tenzidy	PAL – A	10	20
Kationtové tenzidy	PAL – K	2	4
Neiontové tenzidy	PAL – N	10	20
Adsorbovatelné organicky vázané halogeny	AOX	0,15	0,3
Arzen	As	0,2	0,4
Kadmium	Cd	0,1	0,2
Chrom celkový	Cr <sub>celk.</sub>	0,3	0,6
Chrom šestimocný	Cr	0,1	0,2
Kobalt	Co	0,01	0,02
Měď	Cu	1	2
Molybden	Mo	0,01	0,02
Rtuť	Hg	0,05	0,1
Nikl	Ni	0,1	0,2
Olovo	Pb	0,1	0,2
Selen	Se	0,01	0,02
Zinek	Zn	2	4

Zjistí-li vlastník nebo provozovatel kanalizace překročení maximálních koncentračních limitů dle výše uvedené tabulky č. 1, bude o této skutečnosti informovat vodoprávní úřad a může na viníkovi uplatnit náhrady škody v rámci vzájemných smluvních vztahů a platných právních norem (viz §10 zákona č.274/2001 Sb. a §14 vyhlášky č.428/2001 Sb.). Krajský úřad a obecní úřad obce s rozšířenou působností uplatňují sankce podle § 32-35 zákona č. 274/2001 Sb.

## 9. OPATŘENÍ PŘI PORUCHÁCH, HAVÁRIÍCH A DALŠÍCH MIMOŘÁDNÝCH UDÁLOSTECH

Podle místa a příčiny vzniku poruchy (havárie) je nutno příslušná opatření klasifikovat jako:

1. opatření při havarijním úniku znečištění způsobeném uživatelem kanalizace pro veřejnou potřebu,
2. opatření při poruše (havárii) na vlastním zařízení kanalizace pro veřejnou potřebu.

### ad 1.

Jedná se o případy úniku tzv. závadných látek (§ 39 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách). Obecně je každý, kdo zachází se závadnými látkami, povinen činit opatření, aby nevnikly do vod povrchových a podzemních. Vniknutí takových látek do kanalizace ohrožuje stokovou síť, čistírnu odpadních vod a může ohrozit kvalitu povrchových (popř. podzemních) vod.

Každý havarijní únik znečištění je proto třeba hlásit:

- dispečinku společnosti RAVOS, s.r.o. (zajišťující servisní služby kanalizace a ČOV) na **tel. čísla 840 111 116 nebo 601 278 278**, který zabezpečí vyrozumění odpovědných pracovníků společnosti nebo přímo odpovědnému pracovníkovi panu Týčemu na tel. číslo ČOV **313 512 265** (v pracovní době 7-15),
- Hasičskému záchrannému sboru ČR (tel. **150, 112**), vodoprávnímu úřadu – Městskému úřadu Rakovník, odboru životního prostředí (tel. **313 259 237, 313 259 295, 720 960 067**), správci povodí a příp. České inspekci životního prostředí.

Obecnou zásadou při likvidaci havarijního úniku je pokud možno zabránit již samotnému vniknutí těchto látek do kanalizace (tj. likvidovat havarijní únik v areálu příslušné nemovitosti např. utěsněním kanalizace, odvedením závadných látek mimo kanalizační vpustě pomocí vykopaných stružek apod.)

V případě, že havarijní znečištění pronikne do kanalizace, je původce povinen okamžitě nahlásit provozovateli havarijní únik, spolupracovat na odstraňování následků havárie a na žádost provozovatele poskytnout prostředky včetně pracovních sil k likvidaci havarijního úniku.

Podrobné postupy při úniku látek škodlivých vodám upravují plány opatření pro případy havárie ("havarijní plány") zpracované potenciálními původci znečištění ve smyslu § 39 odst. 2 písm. a) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, kde jsou definovány činnosti

zaměřené k odstranění příčin a následků havárie v rámci areálu, nemovitosti.

ad 2.

Nastane-li z různých příčin stav bránící odvádění odpadních vod veřejnou kanalizací (včetně případů odstávky čerpací stanice a ČOV) je provozovatel oprávněn (v souladu s platnou legislativou) toto odvádění omezit nebo přerušit. Přitom je povinen o vzniklé situaci neprodleně informovat příslušný vodoprávní úřad a Povodí Vltavy, s.p.

Provoz kanalizace pro veřejnou potřebu při povodních se řídí podle Povodňového plánu.

## 10. KONTROLA DODRŽOVÁNÍ KANALIZAČNÍHO ŘÁDU

Při kontrole jakosti vypouštěných odpadních vod se provozovatel kanalizace řídí zejména ustanoveními § 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb., § 9 odst. 3 a 4 a § 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb.

Kanalizací mohou být odváděny odpadní vody jen v míře znečištění a v množství stanoveném v kanalizačním řádu a ve smlouvě o odvádění odpadních vod.

### 10.1 POVINNOSTI PRODUCENTŮ ODPADNÍCH VOD

Producenti odpadních vod jsou povinni organizovat svoji činnost tak, aby byl dodržován tento kanalizační řád, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích, platná vodohospodářská rozhodnutí a další předpisy vztahující se k odvádění a čištění odpadních vod.

Producenti jsou zejména povinni kontrolovat jakost vypouštěných odpadních vod a řádně provozovat předčisticí zařízení včetně lapačů tuků (u kuchyní a restaurací), lapačů olejů a ropných látek (autoopravny, garáže, mytí vozidel, parkoviště).

**Kuchyňský odpad** je podle vyhlášky č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazen pod kat. č. 20 01 08 jako organický kompostovatelný biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a je povinností s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb., v platném znění. Kanalizace slouží výhradně pro odvádění a zneškodňování odpadních vod a nelze připustit, aby do tohoto systému byly odváděny odpady. **Z uvedeného důvodu je osazování domácích kuchyňských drtičů zakázáno.**

**Vypouštění vod z bazénů do kanalizační sítě je zakázáno.**

**Vypouštění srážkových vod z nemovitostí či pozemků je prostřednictvím veřejné kanalizace zakázáno.**

Použité inkontinenční pomůcky (**pleny, vložky, přebalovací podložky a papírové nočníky, mísy, bažanty** byť by prošly rozdrčením a následným smícháním s vodou) **vlhčené ubrousky a vlhčený toaletní papír jsou odpadem**. S odpady se nakládá v režimu zákona o odpadech č. 185/2001 Sb. Nejedná se tedy o odpadní vody a z tohoto důvodu **je zakázáno výše uvedené pomůcky odvádět do stokové sítě.**

**Použité oleje z fritovacích lázní z kuchyňských a restauračních provozů nesmí být**



**vylévány do kanalizace.** Musí být likvidovány odbornou firmou na základě platné smlouvy. Likvidace odpadů může být předmětem kontroly provozovatele kanalizace (oleje, chemikálie, pevné předměty). Platnou smlouvu o likvidaci olejů a doklady o jejich likvidaci předloží provozovatel kuchyňských a restauračních provozů na vyžádání oprávněným zaměstnancům provozovatele kanalizace včetně 3 roky zpět vedené evidence (doklady o platbách za likvidaci odpadu).

Povinnost instalovat odlučovače tuků jako ochranu kanalizační sítě u odvádění odpadních vod z kuchyňských a restauračních provozoven, provozoven s prodejem smažených jídel nebo výroby uzenin, polotovarů či jiných masných výrobků, při jejichž výrobě nebo zpracování vznikají odpadní vody s obsahem tuků živočišného původu, určí provozovatel kanalizace po posouzení charakteru, množství a jakosti odpadních vod nebo technických možností kanalizačního systému v dané lokalitě.

**Vývoz odpadních vod ze žump fekálními vozy a jejich následné vypouštění do kanalizační sítě je zakázáno.** Dovážení odpadních vod na ČOV Kněževes je možné pouze v omezené míře, která je dána konkrétní situací v provozu ČOV. Obsluha ČOV má kdykoli právo naváženou odpadní vodu odmítnout.

**Všechny případně instalované stomatologické soupravy musí být vybaveny separátorem amalgámu s účinností vyšší než 95%.**

Odběratel (sledovaný producent) je povinen v místě a rozsahu stanoveném ve smlouvě o odvádění odpadních vod kontrolovat míru znečištění vypouštěných odpadních vod do kanalizace dle § 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích. Každá změna technologie ve výrobě ovlivňující kvalitu a množství odpadních vod musí být projednána s provozovatelem kanalizace.

Povinnosti producenta odpadních vod s mírou znečištění vyšší než jsou koncentrační limity uvedené v tabulce č. 2 (kapitola č. 8.2) a podmínky pro vypouštění OV budou vždy zakotveny v dodatku ke smlouvě mezi producentem a provozovatelem veřejné kanalizace, zejména způsob kategorizace odpadních vod a určení příplatku za likvidaci nadměrného znečištění vypouštěného do kanalizace.

Podle § 26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. má provozovatel právo odebírat kontrolní vzorky odpadních vod vypouštěných kanalizační přípojkou do stokové sítě. Provozovatel je povinen odběratele vyzvat k účasti při odběru vzorků, nabídnout odběrateli část vzorku a sepsat s odběratelem protokol. Pokud se odběratel, ač provozovatelem vyzván, k odběru vzorků nedostaví, provozovatel odebere vzorek bez jeho účasti.

## 10.2 INFORMACE O SLEDOVANÝCH PRODUCENTECH

Sledovanými producenty odpadních vod jsou Řeznictví a uzenářství Jan Vrábík, Václavské nám. 122, kuchyně s jídelnou Družstva Agrochmel Kněževes v ulici Nová a Mateřská škola v Jižní ul. 373.

Nepravidelně (namátkou) sledovaným producentem se může stát (na základě požadavku provozovatele kanalizace) každý, kdo provozuje v obci jakoukoli živnost, při které vznikají odpadní vody.

## 10.3 ROZSAH A ZPŮSOB KONTROLY ODPADNÍCH VOD

Podle § 18 odst. 2) zákona č. 274/2001 Sb. provádí vybraní odběratelé na určených kontrolních místech odběry a rozborů vzorků vypouštěných odpadních vod. Z hlediska kontroly odpadních vod se odběratelé rozdělují do 2 skupin:

- A. Odběratelé pravidelně sledovaní
- B. Ostatní, nepravidelně (namátkou) sledovaní odběratelé

Pro účely pravidelného sledování (skupina A) byli vybráni tři producenti – Řeznictví a uzenářství Jan Vrábík, kuchyně s jídelnou družstva Agrochmel Kněževy a Mateřská škola v Jižní ul. 373 (kuchyně pro MŠ a ZŠ).

Odběratelé zařazení do skupiny B (ubytovací a stravovací služby, kadeřnictví, opravy aut, popř. další živnostníci) jsou povinni na výzvu provozovatele (maximálně 1x za kalendářní rok) doložit soulad kvality vypouštěných odpadních vod s kanalizačním řádem.

### Kontrolní vzorky

Provozovatel kanalizace ve smyslu §26 vyhlášky č. 428/2001 Sb. může kontrolovat množství a znečištění (koncentrační a bilanční hodnoty) odpadních vod odváděných sledovanými odběrateli. Rozsah kontrolovaných ukazatelů znečištění určí provozovatel. Kontrola množství a jakosti vypouštěných odpadních vod se provádí v období běžné aktivity, tj. obecně tak, aby byly získány reprezentativní (charakteristické) hodnoty.

Předepsané maximální koncentrační limity se zjišťují analýzou dvouhodinových směsných vzorků, které se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejných objemů v intervalech 15 minut. Po dohodě s provozovatelem je v odůvodněných případech možný odběr prostého (bodového) vzorku. Pro překročení limitů tohoto kanalizačního řádu je průkazný jak směsný tak prostý vzorek. Směsný vzorek by měl být navržen tak, aby bylo rovnoměrně podchyceno znečištění v průběhu dne, popř. pracovní doby nebo směny. Způsob odběru vzorků je součástí buď vodoprávního rozhodnutí, smluvního vztahu mezi producentem odpadních vod a provozovatelem kanalizace nebo tohoto kanalizačního řádu.

Bilanční hodnoty znečištění (důležité jsou zejména denní hmotové bilance) se zjišťují s použitím analýz směsných vzorků, odebíraných po dobu vodohospodářské aktivity odběratele, nejdéle však po 24 hodin. Nejdélší intervaly mezi jednotlivými odběry mohou trvat 1 hodinu, vzorek se pořídí smísením stejných objemů prostých (bodových) vzorků, přesněji pak smísením objemů úměrných průtoku.

Kontrola odpadních vod pravidelně sledovaných odběratelů se provádí minimálně 1x za rok, kontrola nepravidelně sledovaných odběratelů se provádí namátkově, podle potřeb a uvážení provozovatele kanalizace a ČOV.

### Podmínky pro provádění odběrů a rozborů odpadních vod

Pro uvedené ukazatele znečištění a odběry vzorků uvedené v tomto kanalizačním řádu platí následující podmínky:



Podmínky:

- 1) Uvedený dvouhodinový směsný vzorek se pořídí sléváním 8 dílčích vzorků stejného objemu v intervalech 15 minut.
- 2) Čas odběru se zvolí tak, aby co nejlépe charakterizoval kvalitu vypouštěných odpadních vod.
- 3) Pro analýzy odebraných vzorků se používají metody uvedené v českých technických normách, při jejichž použití se pro účely tohoto kanalizačního řádu má za to, že výsledek je, co do mezí stanovitelnosti, přesnosti a správnosti, prokázáný.

Rozbory vzorků odpadních vod se provádějí podle metodického pokynu MZe č. j. 10 532/2002-6000 k plánu kontrol míry znečištění odpadních vod (čl. 28). Předepsané metody u vybraných ukazatelů jsou uvedeny.

Odběry vzorků musí provádět odborně způsobilá osoba, která je náležitě poučena o předepsaných postupech při vzorkování.

Pokud není stanoveno jinak, provádí se odběr vždy na poslední přístupné kanalizační šachtě před napojením kanalizační přípojky producenta do kanalizační sítě.

**Přehled metodik pro kontrolu míry znečištění OV**

Metodiky jsou shodné s nařízením vlády č. 143/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu vypouštěných odpadních vod do povrchových vod.

## **11. AKTUALIZACE KANALIZAČNÍHO ŘÁDU**

Aktualizaci kanalizačního řádu (změny a doplňky) provádí provozovatel kanalizace podle stavu, resp. změn technických a právních podmínek, za kterých byl kanalizační řád schválen. Revizí kanalizačního řádu se rozumí kontrola technických a právních podmínek, které jsou podkladem pro případné aktualizace. Tuto činnost provádí provozovatel kanalizace průběžně.